



Detail produktu

LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE:

Farba je určená k základným a podkladovým náterom pre systémy povrchových úprav drevených výrobkov priamo vystavených poveternostným vplyvom. Má veľmi dobré krytie, dobre sa brúsi a rozlieva, rýchlo schne. Je vhodná aj na použitie v interiéri.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom BALTECH C6000. Na kvalite prípravy dreva závisí konečný vzhľad náteru a aj jeho životnosť. Povrch dreva najprv napustite vhodnou impregnáciou, ktorá zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu a vyššiu ochranu dreva (v prípade použitia fungicídnej impregnácie ochráni aj proti napadnutiu dreva plesňami, hubami a hmyzom). V ďalšom kroku povrch dreva prebrúste jemným brúsny papierom a potom naneste lak. Pri renovačných náteroch odstráňte z dreva staré nepriliehavé nátery a zabezpečte pevný podklad.

Redidlo: BALTECH S6006 (štetce, valček), BALTECH S6001 (striekanie)

PRACOVNÝ POSTUP:

Pred použitím dôkladne zamiešajte! Nemusí sa riediť, je pripravený na priame použitie. Povrch dreva najprv napustte vhodným napúšťadlom LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033 alebo UNIBAL FERMEŽ NAPOUŠŤECÍ O1000. Po zaschnutí povrch dreva prebrúste jemným brusným papierom, potom aplikujte základnú farbu na drevo. Optimálna hrúbka jednej vrstvy je 30-35 mikrometrov. Ako vrchný email sa môže použiť lesklý INDUSTROL UNIVERZÁL S2013, INDUSTROL PLUS S2071 alebo matný INDUSTROL UNIMAT S2075. Na okna a dvere odporúčame použiť LAZUROL OKNOBAL EMAIL U2015 alebo LAZUROL NA OKNA STANDARD S2015.

EAN:	8591235039412
Obj. číslo:	181552
Riedenie farby:	Rozpoušťačom
Atest na detské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Bílá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Lazurol
Hmotnost	1,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.sk/lazurol-oknobal-zaklad-s2060