



Detail produktu

EPOLEX epoxidová živica 1200/371 + Epolex P11 tužidlo, 500 g

Na prípravu lepiacich kompozícií, stierkových hmôt a tmelu. Na lepenie kovu, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu a pod. Pred aplikáciou nesmie byť kompozícia zriedená prídavkom akéhokoľvek riedidla alebo rozpúšťadla! Obsahuje epoxidovú živicu. Návod na použitie:

Živica sa dokonale zmieša s tvrdidlom v hmotnostnom pomere: 100 hm. dielu živice 1200 : 6,5 hm. dielu tvrdidla. Zmes sa nanáša na suchý, čistý, odmastený a prípadne obrúsený povrch. Dodržujte miešací pomer a nepripravujte väčšie množstvo zmesi, než stačí spracovať do 30 min. pri teplote 15-20 °C. Pripravenú živicu naneste na lepené plochy a následne priglejte k sebe tak, aby po celej dĺžke dobre priľahli a spoj fixujete (tlakom asi 0,02 MPa).

Vytvrdzovanie:

Vytvrdzuje sa pri normálnej alebo zvýšenej teplote do 60°C. Vytvrdnutie živice prebehne do 48 hod.

Riedidlo na umývanie náradia:

Acetón, toluén

EAN:	8591235074895
Obj. číslo:	502717
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Kelímek, kyblík
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Epolex
Hmotnost	0,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.sk/epolex-1200/371-epoxidova-pryskyrice-epolex-p11-tuzidlo-500-g