Detail produktu

EPOLEX 350 g/m² laminovacia sklená tkanina, 0,5 m²

Epolex laminovacia sklená tkanina sa používa v spojení so živicou EPOLEX na opravy laminátových predmetov. Sklené tkaniny sa spolu s polyesterovými živicami používajú na laminovanie.
Zloženie a charakteristika výrobku:
Chemicky inertné sklo povlečené ochrannou vrstvou organických polymérov.
Odtiene:
Bielošedá
Návod na použitie:
Opravované miesto odporúčame dokonale očistiť, odmastiť a obrúsiť. Po nanesení pripravenej polyesterovej zmesi priložte diel sklenej tkaniny. Štetcom dokonale pritlačte a presýťte polyesterovou zmesou. Podľa rozsahu poškodenia a záťaže opravovaného miesta použite ďalšie 2 – 3 vrstvy presýtenej tkaniny. Po vytvrdnutí polyesteru je možné povrch brúsiť bežnými prostriedkami.
Upozornenie:
Sklená tkanina je vyrobená zo sklovláknitých prameňov, ktoré sú opatrené povrchovou úpravou na báze UPE alebo prírodných škrobov. Manipulácia s výrobkom môže spôsobiť dočasné podráždenie kože, očí a dýchacích ciest. Používajte preto pri práci ochranné okuliare alebo tvárový štít, ochranný odev a obuv a ochranné rukavice.

EAN:	8591235075007
Obj. číslo:	502755
Riedenie farby:	Rozpouštědlem
Barva nátěru:	Šedá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Epolex
Hmotnost	0,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.sk/epolex-350-g/m-laminovaci-skelna-tkanina-0-5-m