



Detail produktu

TELPOX F200

Farba je určená pre silne zaťažované betónové (nekletované) podlahy a ďalšie minerálne povrchy. Je použiteľná aj ako liata podlahovina. Výsledný povrch vykonaný farbou TELPOX F200 je odolný voči pôsobeniu radu chemických látok, vlhkosti a mechanickému opotrebovaniu. Náter nie je odolný poveternostným vplyvom, vplyvom poveternosti dochádza k predčasnému kriedovaniu povrchu. Pred použitím sa farba premieša, zmieša s tužidlom v predpísanom pomere a dôkladne sa premieša. Konečných vlastností dosiahne náter po úplnom vyzretí, čo predstavuje cca 7 dní, ale pochôdzny a pretierateľný je po 24 hodinách, suchý na dotyk už po 6 hodinách. Kým nie je náter plne vytvrdený, nesmie sa zaťažovať mechanicky ani chemicky. Farba nie je určená na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou a na nátery detského nábytku a hračiek

Príklady použitia

Sklady, výrobné haly, garáže, terasy, umývateľné nátery stien alebo iných minerálnych podkladov.

Odtiene

Odporúčané a garantované odtiene tónované systémom HOSTEMIX:

RAL: 1001, 1015, 1021, 1034, 2011, 3020, 5015, 5024, 6019, 6021, 6027, 7001, 7004, 7024, 7032, 7035, 7038, 7040, 7044, 9001, 9002

Pri väčšom množstve ďalšie odtiene možné podľa individuálnej požiadavky odberateľa.

EAN:

Obj. číslo: BS0002

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAR

Url produktu: <https://www.bal.sk/telpox-f200>