



Detail produktu

TELPUR S210 E

Farba je určená k jednovrstvovým antikoróznym náterom ocele, kedy má zabezpečiť náterovému systému antikoróznou ochranu v rôznych náročne exponovaných prostrediach. Farbu je možné použiť na nátery zoxidované pozinkovanej ocele. Náter je odolný voči poveternostným vplyvom, žltnutie, vlhkosti a mechanickému opotrebovaniu. Farbu je možné použiť aj ako antikorózný základný náter pod vhodné vrchné náterové hmoty (napr. pod TELPUR T340). Pred použitím sa farba premieša, zmieša s tužidlom v predpísanom pomere, dôkladne premieša a do riedi podľa potreby. Konečných vlastností dosiahne náter po úplnom vyzretí, čo predstavuje cca 7 dní.

Príklady použitia

Exteriér aj interiér so stredným a vyšším koróznym namáhaním, napr. chemické závody, priemyselné zóny, nátery strojov, potrubí, plechové a oceľové konštrukcie.

Odtiene

Podľa vzorkovnice BAL, RAL, NCS, ČSN a ďalšie podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

EAN:

Obj. číslo:

BS0018

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ

Url produktu:

<https://www.bal.sk/telpur-s210-e-143379>