



Detail produktu

TELPOX S200

Farba je určená na ochranné antikorózne nátery oceľových povrchov a na ochranné nátery minerálnych povrchov. Nie je vhodná pre nátery hladených, kletovaných alebo monolitických betónových podkladov. Náter vykonaný farbou TELPOX S200 je odolný voči pôsobeniu radu chemických látok, vlhkosti a mechanickému opotrebovaniu. Náter nie je odolný poveternostným vplyvom, vplyvom poveternosti dochádza k predčasnemu kriedovaniu povrchu. Pred použitím sa farba premieša, zmieša s tužidlom v predpísanom pomere, dôkladne premieša a doriedi podľa potreby. Konečných vlastností dosiahne náter po úplnom vyzretí, čo predstavuje cca 7 dní. Kým nie je náter plne vytvrdený, nesmie sa zaťažovať mechanicky ani chemicky.

Príklady použitia

Interiér, napr. kovové nádrže, záchytky na oleje a pohonné hmoty, potrubia, stroje, umývateľné nátery stien, nátery betónových podláh, prevádzkové konštrukcie

Odtiene

Podľa vzorkovnice BAL a RAL a podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

EAN:

Obj. číslo:

BS0042

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ

Url produktu:

<https://www.bal.sk/telpox-s200>