



Detail produktu

INDUSTROL PROFI báze U2129

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE:

Báza je určená pre tónovacie centrá. Po namiešaní odtieňa tónovacími koncentrátmi je výrobok určený k dekoratívnym lesklým vrchným náterom kovov, dreva a iných materiálov pre vonkajšie a vnútorné použitie. Vyznačuje sa dobrým schnutím, širokým použitím a zvýšenou tepelnou odolnosťou.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Drevo musí byť pred nanášaním čisté, suché, mechanicky očistené, vlhké max. 12 %, zbavené zvyškov živíc. Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený masťnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Potom sa natrie základnou antikoróznou látkou. Nasiakavé podklady musia byť napustené vhodným napúšťadlom a natreté základnou farbou.

Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skúšobný náter na ploche 1 m².

RIEDENIE: riedidlo BALTECH S6006, BALTECH S6005 pri nanášaní striekaním

Teoretická výdatnosť: 14 m²/1 liter na jednu vrstvu

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím email dôkladne zamiešajte, podľa potreby nariedte.

Náter kovu: 1 náter PRAGOPRIMER STANDARD S2000, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035, PRAGOPRIMER PROFI S2129; (železo), FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003 (ľahké kovy), prebrúsenie brúsnym papierom č. 280-320; 2-3 nátery emailom INDUSTROL PROFI U2129.

Náter dreva: 1x napustiť lazúrou LAZUROL CLASSIC S1023 alebo LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033, ľahko prebrúsiť brúsnym papierom č. 150-180; 1-2 nátery PRAGOPRIMER PLUS S2070 alebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060; prebrúsiť brúsnym papierom č. 280-320; 2-3 nátery emailom INDUSTROL PROFI U2129. Jednotlivé nátery musia schnúť najmenej 24 hodín (20 °C). Nanáša sa v doporučenej hrúbke 30 až 35 µm vo vetranom, nevlhkom prostredí pri teplote 15 až 25 °C. Prípadná ďalšia vrstva sa nanáša v intervale 24 hodín.

Tónovanie:

Farebné odtiene sa pripravujú v systéme TELURMIX.

EAN:

Obj. číslo:

BS0050

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Industrol

Url produktu:

<https://www.bal.sk/industrol-profi-baze-u2129>