



Detail produktu

INDUSTROL UNIMAT BÁZE U2175

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Báza je určená pre tónovacie centrá. Po namiešaní odtieňa tónovacími koncentrátmi je výrobok určený k dekoratívnym matným náterom kovov, dreva a iných materiálov pre vonkajšie a vnútorné použitie.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Drevo musí byť pred nanášaním čisté, suché, mechanicky očistené, vlhké max. 12 %, zbavené zvyškov živíc. Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený masťnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Potom sa natrie základnou antikoróznou látkou. Nasiakavé podklady musia byť napustené vhodným napúšťadlom a natreté základnou farbou.

Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepríľnavých náterov.

RIEDENIE: riedidlo BALTECH S6006

Teoretická výdatnosť: 11-13 m²/1 liter na jednu vrstvu

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím email dôkladne zamiešajte, podľa potreby naředte.

Náter dreva: 1x napustiť lazúrou LAZUROL CLASSIC S 1023 (odtieň 0000 bezfarebný), ľahko prebrúsiť brúsnym papierom č. 150-170; 1 náter PRAGOPRIMER PLUS S 2070 alebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S 2060; ľahko prebrúsiť brúsnym papierom č. 280-320; 1-3 nátery emailom INDUSTROL UNIMAT U 2175.

Náter kovu: 1 náter PRAGOPRIMER ŠTANDARD S 2000, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S 2035, PRAGOPRIMER PROFI S 2129; (železo), FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003 (ľahké kovy), 1-3 nátery emailom INDUSTROL UNIMAT U 2175. Jednotlivé nátery emailom musia schnúť najmenej 24 hod.

Tónovanie

Farebné odstiene sa pripravujú v systéme TELURMIX.

EAN:

Obj. číslo: BS0051

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Industrol

Url produktu: <https://www.bal.sk/industrol-unimat-baze-u2175>