



Detail produktu

PRAGOPRIMER PROFI S2129 Základní syntetická antikorozií barva

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE:

Farba je určená k základným náterom ocele a železa pre vnútorné a vonkajšie prostredie, hlavne pod syntetické a olejové náterové látky. Farbu je možné použiť aj pre nátery nekovových predmetov, nasiakavé podklady je však potrebné najprv napustiť vhodným impregnačným náterom. Farba sa vyznačuje veľmi rýchlym schnutím, vynikajúcimi antikorozií vlastnosťami a širokým použitím. Je vhodná aj pre vysokotlakové striekanie, nanášanie v hrubých vrstvách.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý, mechanicky očistený, zbavený masnôt, hrdze a prachu. Najskôr odmastíte vhodným prostriedkom: napr. prípravkom BALTECH P6402 TECHNICKÝ BENZÍN, BALTECH P6401 ACETON alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátu. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé a príľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabte, dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brúsnym kotúčom alebo pomocou odstraňovača hrdze). Pri použití odstraňovača hrdze opláchnite povrch čistou vodou. Nasiakavé podklady najprv napustíte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu. Staré natreté povrchy očistíte, odmastíte a odstráňte staré nepríľnavé nátery.

RIEDENIE: BALTECH S6006 (štetec, valček), BALTECH S6001 (striekanie)

Teoretická výdatnosť: 11-14 m²/1kg na jednu vrstvu

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím obsah dôkladne zamiešajte, podľa potreby nariedte. Náter ocelevej konštrukcie: 1 náter farbou PRAGOPRIMER PROFI S2129 (náter je možné prisašiť pri teplote do 80 °C); 2 - 3 nátery emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S2013 alebo INDUSTROL UNIMAT S2075.

EAN:

Obj. číslo:

BS0054

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ

Url produktu:

<https://www.bal.sk/pragoprimer-profi-s2129>