



Detail produktu

REMAL Profi bílá = báze pro tónování

Charakteristika a použití výrobku

Malířský nátěr se zvýšenou odolností a přirozenou bělostí. Používá se zároveň jako báze k probarvování v tónovacích systémech TELURMIX a BALMIX. Je doporučený k interiérovým nátěrům stěn a stropů, sádkokartonu, sanačních omítek a jiných podkladů v obytných a kancelářských prostorách. Je snadno zpracovatelný, zdravotně nezávadný a ekologický. Vykazuje odolnost proti oděru za mokra – měřeno dle ČSN EN ISO 111998 – třída 5. (klasifikace dle EN 13300).

Příprava podkladu

Před malováním odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete REMAL UNIVERZÁLNÍ PENETRACÍ, nesoudržné a sprášující podklady ošetřete REMAL HLOUBKOVOU PENETRACÍ. Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost. Doba schnutí 4 hodiny. Nerovnosti na zdi vyrovnejte výrobkem REMAL STĚRKA.

Doporučený nátěrový postup

Nátěr zředte v poměru max. 0,4 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte. Nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

Tónování

Určen k tónování v tónovacích systémech TELURMIX a BALMIX.

Vydatnost

Až 13 m²/l kg naředěné barvy pro jeden nátěr

EAN:

Obj. číslo:

BS0058

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ

Url produktu:

<https://www.bal.sk/remal-profi-bila-baze-pro-tonovani>