



Detail produktu

BAKRYLEX Univerzál Lesk báza farba na drevo a kov V2066

Charakteristika a použití výrobku

Vodouředitelná univerzální krycí matná nebo lesklá barva pro vnitřní i venkovní nátěry dřeva, dřevotřísky, zdiva, papíru, kovu apod. Výborně kryje a odolává povětrnostním vlivům. Při použití k venkovním nátěrům se jejich obnova předpokládá po 3-5 letech. Výrobek splňuje požadavky předpisů pro použití na nátěry hraček. Vykazuje odolnost proti oděru za mokra – měřeno dle ČSN EN ISO 11998 – třída 1. (klasifikace dle EN 13300). Barva není vhodná pro objekty s trvale vlhkým prostředím.

Příprava podkladu

Savé podklady je nutné předem napustit vhodným penetračním prostředkem REMAL, BARLET nebo SOICRAT. Penetrujte, dokud povrch saje. Dřevo je vhodné předem opatřit základním nátěrem BAKRYLEX PRIMER. Kovy je nutné odrezit, odmastit a opatřit vhodným základním antikoročním nátěrem.

Doporučený nátěrový postup

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Barvu můžete přiředit malým množstvím čisté vody. Nanášejte štětcem, stříkáním nebo válečkem ve 2-3 vrstvách při teplotě 10-25 °C. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je min. 4 hodiny.

Tónování

K probarvování v systému TELURMIX se vyrábí jako báze A, B, C.

Vydatnost

6 až 8 m²/kg v jedné vrstvě

EAN:

Obj. číslo: BS0062

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Bakrylex

Url produktu: <https://www.bal.sk/bakrylex-univerzal-lesk-baza-farba-na-drevo-a-kov-v2066>