



Detail produktu

BALMINERAL Vnější venkovní kontaktní zateplovací systém s izolantem

Vnější kontaktní zateplovací systém s izolantem z minerální vlny a povrchovou úpravou akrylátovou, silikonovou nebo silikátovou omítkou je systém pro zateplení svislých obvodových plášťů bytových, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb.

Podrobné pokyny pro provedení a složení systému jsou uvedeny v Technologickém předpisu.

Vnější kontaktní (lepený) zateplovací systém BALMINERAL je určen ke zvýšení tepelného odporu obvodových plášťů budov.

Použití systému BALMINERAL je vymezeno aktuálními požárními technickými normami a předpisy: ČSN EN 13501-1+ A1 Klasifikace podle zkoušek reakce na oheň ČSN 730863 Stanovení šíření plamene na povrchu stavebních hmot ČSN 732901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Technická pravidla pro navrhování, ověřování a provádění VKZS (vydaná cechem pro zateplování budov ČR pod číslem TPZ 2001-1)

Systém BALMINERAL lze ve standardním složení použít pro svislé plochy fasádního pláště kromě soklu. Soklová oblast je definována min. 30 cm nad terén nebo chodník (okapní chodníček) přiléhající k fasádě. Tato oblast fasádního pláště musí splňovat požadavky na zvýšenou odolnost proti srážkové vodě.

EAN:

Obj. číslo: BS0063

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ

Url produktu: <https://www.bal.sk/balmineral>