



Detail produktu

TELPUR S250

Zloženie

Disperzia pigmentov, plnív a zinkofosfátu v roztoku styren-akrylátovej živice v organických rozpúšťadlách, vytvrdzovaná alifatickým polyisokyanátom.

Popis

Farba je určená k jednovrstvovým antikoróznym náterom ocele, kedy má zabezpečiť náterovému systému antikoróznú ochranu v rôznych náročne exponovaných prostrediach. Farbu je možné použiť na nátery zoxidované pozinkovanej ocele. Náter je odolný voči poveternostným vplyvom, žltnutie, vlhkosti a mechanickému opotrebovaniu. Farbu je možné použiť aj ako antikorózný základný náter pod vhodné vrchné náterové hmoty (napr. pod TELPUR T340). Pred použitím sa farba premieša, zmieša s tužidlom v predpísanom pomere, dôkladne premieša a do riedi podľa potreby. Konečných vlastností dosiahne náter po úplnom vyzretí, čo predstavuje cca 7 dní.

Príklady použitia

Exteriér aj interiér so stredným a vyšším koróznym namáhaním, napr. chemické závody, priemyselné zóny, nátery strojov, potrubí, plechové a oceľové konštrukcie.

Odtiene

Podľa vzorkovnice BAL, RAL, NCS, ČSN a ďalšie podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

EAN:

Obj. číslo: BS0127

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAR

Url produktu: <https://www.bal.sk/telpur-s250>