



Detail produktu

REMAL ochranný lak V1313

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ VÝROBKU:

Remal ochranný lak se používá k dodatečné ochraně malířských a disperzních interiérových nátěrů. Je zejména určen pro zvýšení odolnosti přetíraného minerálního podkladu – omítky, sádrokarton atd. Natřený podklad je odolnější vůči otěru a je možné jej omýt vodou. Takto ošetřený povrch je odolný běžným čistícím a desinfekčním prostředkům (na bázi chlornanu, lihu, běžných detergentů, kvartérních amoniových solí apod.). REMAL ochranný lak vykazuje odolnost proti oděru za mokra – měřeno dle ČSN EN ISO 11998 – třída 1 (klasifikace dle EN 13300).

DOPORUČENÝ NÁTĚROVÝ POSTUP:

Nanáší se štětcem nebo válečkem (s krátkým vlasem – na akrylátové laky). Po odzkoušení je možné aplikovat stříkáním. Lak se používá většinou neředěný. Podklad musí být soudržný, bez mastnot a prachu. Před aplikací lak řádně promíchejte! Lak se nanáší v jedné nebo ve dvou vrstvách na připravený podklad. Lak dosáhne požadovaných vlastností do 48 hod. Lak není vhodný pro nanášení na velmi silné vrstvy málo soudržných nátěrů (klihové, kaolinové malířské barvy atd.) – může docházet k popraskání a odlupování nátěrů! Pro snadnější aplikaci nebo pro savější podklad je možné přičistit vodou do max. 10 % (0,1 l na 1 kg laku). Teplota podkladu a prostředí při práci nemá klesnout pod +5 °C a přesáhnout +25 °C.

Vydatnost

8 - 10 m²/l kg pro jeden nátěr

EAN:

Obj. číslo:

BS0203

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

REMAL

Url produktu:

<https://www.bal.sk/remal-ochranny-lak-v1312>