



Detail produktu

BAKRYLEX Diskolor V2035 tenkovrstvová lazúra na drevo

Charakteristika a použití výrobku

Je doporučený pro lazurovací nátěry dřeva, zejména „nepřesných“ dílů jako jsou pergoly, ploty, trámy, dřevěné štíty domů, krovy, podhledy ve vnitřním a venkovním prostředí. Je odolný povětrnostním vlivům. Má hedvábný vzhled, je trvale pružný, neodlupuje se a zvýrazňuje krásu dřeva. Je vhodný i k nátěrům suchých dekorací. Není vhodný pro nátěry dosedacích ploch oken a dveří. Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

Příprava podkladu

Povrch před natíráním musí být zbaven nečistot, prachu a starých nesoudržných nátěrů. Prskyřičná místa vymyta ředidlem. Ve venkovním prostředí doporučujeme před nátěrem napuštění dřeva vhodným fungicidním ochranným prostředkem např. LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD.

Doporučený nátěrový postup:

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Barva se před použitím neředí. Barvu nanášejte štětcem ve 2-3 vrstvách v intervalu min. 4 hodin a max. do 72 hodin mezi nátěry při 20 °C. Nevsáklou barvu po 10 minutách setřete suchým štětcem. Po první vrstvě povrch lehce přebruste smirkovým papírem č. 400-600. Všechny pomůcky a znečištění ihned omyjte vodou. BAKRYLEX DISKOLOR BÁZE V 2035 není vhodný pro objekty s trvale vlhkým prostředím.

Tónování

BAKRYLEX DISKOLOR BÁZE V 2035 je určen k tónování v tónovacím systému TELURMIX.

Vydatnost

Až 8 m²/kg v jedné vrstvě.

EAN:

Obj. číslo: BS1001

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Bakrylex

Url produktu: <https://www.bal.sk/bakrylex-diskolor-v2035-tenkovrstvova-lazura-na-drevo>