



Detail produktu

LAZUROL AQUA COLOR V2067

Charakteristika a použitie výrobku:

LAZUROL AQUA COLOR je krycia olejová lazúra na povrchovú úpravu drevených plotov, pergol, altánkov, obloženia a iných prvkov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Náter zachováva kresbu dreva, je stálofarebný s vode odolným a nelepivým „antiblocking“ povrchom. Umožňuje prestup vlhkosti dreva, obsahuje UV filter a účinnú ochranu filmu proti plesniam a hubám. Náter je odolný a dokonale pružný. Splňa podmienky ČSN EN 71-3, časť 3: Bezpečnosť hračiek. Migrácia určitých prvkov.

Príprava podkladu

Drevo musí byť pred aplikáciou čisté, suché (vlhkosť max. 12 %), zbavené výronov živíc a hladko obrúsené brúsnym papierom. Povrch dreva najskôr napustiť penetračným náterom LAZUROL AQUA NAPÚŠŤADLO V 1314 alebo LAZUROL IMPREGNAČNÝ ZÁKLAD S 1033, ktorý zaistí ochranu dreva proti napadnutiu plesňami, hubami a hmyzom.

Odporúčaný náterový postup

Pred použitím náter dôkladne rozmiešajte, riedi sa max. 5 % vody. Nanáša sa v 2 až 3 vrstvách štetcom alebo tlakovým striekaním v intervale 8 – 24 hod. medzi jednotlivými nátermi v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu. Teplota podkladu a okolia musí byť pri aplikácii v rozmedzí 5 až 25 °C. Podrobné pokyny a príklady použitia sú uvedené v katalógovom liste výrobku.

Tónovanie:

Vyrába sa v odtieni biela a báza C pre tónovanie v systéme TELURMIX.

Výdatnosť:

6 až 8 m²/kg v jednej vrstve

EAN:

Obj. číslo:

BS1156

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Lazurol

Url produktu:

<https://www.bal.sk/lazurol-aqua-color-v2067>