



Detail produktu

PRAGOPRIMER STANDARD S2000

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE:

Základná farba pre široké použitie s vynikajúcimi antikoróznymi vlastnosťami a veľmi rýchlym schnutím. Farba je určená k základným náterom ocele a železa pre vnútorné a vonkajšie prostredie, hlavne pod syntetické, na vzduchu schnúce náterové látky. Farbu je možné použiť aj pre nátery nekovových predmetov, nasiakavé podklady je však potrebné najprv napustiť vhodným impregnačným náterom.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý, mechanicky očistený, zbavený masťnôt, hrdze a prachu. Najskôr odmastíte vhodným prostriedkom, napr. prípravkom BALTECH P6402 TECHNICKÝ BENZÍN, BALTECH P6401 ACETÓN alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátu. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé a príľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabte, dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brúsnym kotúčom alebo pomocou odstraňovača hrdze). Pri použití odstraňovača hrdze opláchnite povrch čistou vodou.

Nasiakavé podklady najprv napustíte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu. Staré natreté povrchy očistite, odmastíte a odstráňte staré nepriľnavé nátery.

Riedidlo: BALTECH S6006 (štetec, valček), BALTECH S6001 (striekanie)

PRACOVNÝ POSTUP:

Pred použitím obsah dôkladne zamiešajte, podľa potreby nariedte.

Náter kovu: 1 náter PRAGOPRIMER STANDARD S2000, doba schnutia 24 hodín (môže sa urýchliť prisúšaním do 80 °C), optimálna hrúbka vrstvy 25 - 30 mikrometrov; tmelenie potrebných miest (napr. BKP Rapid TOS) a ich následné prebrúsenie za mokra brúsnym papierom č. 180-220; + náter PRAGOPRIMER STANDARD S2000; prebrúsiť brúsnym papierom č. 280; 2-3 nátery lesklým emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S2013, INDUSTROL PLUS S2071 alebo matným INDUSTROL UNIMAT S2075.

Náter nasiakavého podkladu: 1x napustiť lazúrou LAZUROL CLASSIC S1023 alebo LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033, schnutie 24 hodín; 1 náter PRAGOPRIMER STANDARD S2000, schnutie 24 hodín; (v prípade potreby tmelenia sa postupuje ako pri nátere kovu); 2-3 nátery emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S2013; INDUSTROL PLUS S2071 alebo INDUSTROL UNIMAT S2075.

EAN:

Obj. číslo: MA1800

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Atest na detské hračky: Ne

Barva nátěru: Bílá

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Pragoprimer

Url produktu: <https://www.bal.sk/pragoprimer-standard-s2000>