



Detail produktu

FEST-B 2v1 NA STŘECHY S2141

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Výrobok je určený hlavne pre jednovrstvové vonkajšie ochranným nátery plechových strešných krytín, odkvapov, oceľových konštrukcií a ďalších kovových predmetov vystavených trvalému pôsobeniu poveternostných vplyvov a slnečného žiarenia. Okrem inhibítora korózie obsahuje aj absorvér UV žiarenia, ktorý chráni spojivo farby proti degradácii. Natierať pozinkovaný plech je možné najskôr po 1 roku pôsobenia poveternostných vplyvov.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený masťô, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Najprv odmastite vhodným prípravkom napr. BALTECH P6402 TECHNICKÝ BENZÍN, BALTECH P6401 ACETON alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátov. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé alebo dobre priľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabaním., dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brusným kotúčom alebo pomocou odhrdzovača). Po použití odhrdzovača povrch opláchnite čistou vodou. Nasiakavé podklady najprv napušte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu. Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Na overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skúšobný náter na ploche 1m².

RIEDIDLO: BALTECH S6006 (štetec, valček), BALTECH S6001 (striekanie)

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím sa farba dôkladne zamieša. Podľa potreby zriedte.

1-2x nátery (striekanie) farbou FEST B 2v1 NA STŘECHY S2141. Odporúčaná hrúbka náterového filmu jednej vrstvy je 50 µm. V prípade nutnosti je možné ďalšie striekanie alebo nátery nanášať buď mokrý do mokrého (do 3 hodín), prípadne po zaschnutí po 24 hodinách.

EAN:

Obj. číslo: MA1803

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Prostředí: Venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Fest-b

Url produktu: <https://www.bal.sk/fest-b-2v1-na-strechy-s2141>