



Detail produktu

PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Farba je určená k základným náterom kovových predmetov pod syntetické, olejové a nitrocelulóзовé náterové látky. Má výborné antikorózne vlastnosti a široké možnosti použitia v interiéri aj v exteriéri.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý, mechanicky očistený, zbavený mastnôt, hrdze a prachu. Najskôr odmastite vhodným prostriedkom: napr. prípravkom BALTECH P6402 TECHNICKÝ BENZÍN, BALTECH P6401 ACETON alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátu. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé a priľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabte, dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brúsnym kotúčom alebo pomocou odhrdzovača). Pri použití odhrdzovača opláchnite povrch čistou vodou.

Nasiakavé podklady najprv napustite vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu. Staré natreté povrchy očistite, odmastite a odstráňte staré nepriľnavé nátery. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skúšobný náter na ploche 1 m².

RIEDIDLO: BALTECH S6005 (štetce, valček), BALTECH C6000 (striekanie)

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím obsah dôkladne zamiešajte, podľa potreby nariedte. Náter kovu: 1 náter PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035 s hrúbkou vrstvy 30-35 µm (po 1 hodine schnutia je možné pri 20 °C prestriekať syntetickým emailom); 2-3 nátery lesklým emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S2013, alebo RADBAL STANDARD S2119, INDUSTROL UNIMAT S2075.

EAN:

Obj. číslo: MA1804

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Atest na detské hračky: Ne

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Pragoprimer

Url produktu: <https://www.bal.sk/pragoprimer-univerzal-s2035>