Detail produktu

RADBAL STANDARD S2119

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:
Tepelne odolný email je určený pre vrchné nátery kovových predmetov, predovšetkým radiátorov a potrubia teplovodného ústredného kúrenia. V kombinácii so základným náterom, napr. PRAGOPRIMER STANDARD S2000, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035 alebo PRAGOPRIMER PROFI S2129, je možné email použiť aj na nátery proti poveternostným vplyvom. Email rýchlo schne, má dobré mechanické vlastnosti a ľahko sa aplikuje.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Podklad musí byť najprv natretý vhodnou základnou antikoróznou náterovou látkou.

RIEDIDLO: BALTECH S6006 (štetec, valček), BALTECH S6001 (striekanie)

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Pred použitím email dôkladne zamiešajte, podľa potreby narieďte.
Náter radiátorov kúrenia: 1 náter PRAGOPRIMER STANDARD S2000 alebo FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035, PRAGOPRIMER PROFI S2129; 1-2 nátery emailom na radiátory RADBAL STANDARD S2119.
Na vytvorenie dlhodobej účinnosti náteru je vhodné email naniesť v dvoch tenkých vrstvách, interval medzi jednotlivými nátermi je 24 hodín.

EAN:	
Obj. číslo:	MA2170
Riedenie farby:	Rozpouštědlem
Atest na detské hračky:	Ne
Stupeň lesku:	Lesk
Prostředí:	Vnitřní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Radbal
Url produktu:	https://www.bal.sk/radbal-standard-s2119