



Detail produktu

LAZUROL OKNOBAL STANDARD S2015

Email je určený na vrchné lesklé nátery dreva, hlavne drevených okien, dverí, podhládov a pod. v interiéri a exteriéri. Vyznačuje sa výbornými mechanickými vlastnosťami, vysokou krycou schopnosťou, belosťou a dlhodobou životnosťou. Má dobrý rozliv a zníženú lepiivosť náteru po zaschnutí. Je odolný voči povetnostným vplyvom a UV žiareniu.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom BALTECH C6000. Na kvalite prípravy dreva závisí konečný vzhľad náteru a aj jeho životnosť.

Povrch dreva najprv napuňte vhodnou impregnáciou, ktorá zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu a vyššiu ochranu dreva (v prípade použitia fungicídnej impregnácie ochráni aj proti napadnutiu dreva plesňami, hubami a hmyzom). V ďalšom kroku povrch dreva prebrúste jemným brúsnym papierom a potom naneste lak. Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený masnôt, hrdze, prachu a mechanicky očistený. Pri renovačných náteroch odstráňte z dreva staré nepriliehavé nátery a zabezpečte pevný podklad.

RIEDIDLO: BALTECH S6006

PRACOVNÝ POSTUP:

Vnútný náter - 1x napustenie lazúrovacím lakom, napr. LAZUROL CLASSIC S1023, zasychanie 24 hodín, ľahko prebrúsiť brusným papierom, 1x farbu základnú na drevo PRAGOPRIMER PLUS S2070 alebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060, optimálna sila filmu jednej vrstvy 25-30 mikrónov, zasychanie 5 hodín, 1-2x LAZUROL NA OKNA STANDARD S2015, optimálna sila filmu 25-30 mikrónov, doba zasychania jednej vrstvy 24 hodín. Vonkajší náter - 1-2x napustenie fungicídny napúšťadlom, napr. LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033, zasychanie 24 hodín, ľahko prebrúsiť brusným papierom, prebytočné zvyšky napúšťadla zotriete handrou, 1-2x farba základná na drevo PRAGOPRIMER PLUS S 2070 alebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060, optimálna sila filmu jednej vrstvy 25-30 mikrónov, zasychanie jednotlivých vrstiev 5 hod., 2-3x LAZUROL OKNOBAL STANDARD S2015, optimálna sila filmu 25-30 mikrónov, doba zasychania jednej vrstvy 24 hodín.

EAN:

Obj. číslo: MA2173

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Atest na detské hračky: Ne

Stupeň lesku: Lesk

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.sk/lazurol-oknobal-standard-s2015>