



Detail produktu

LAZUROL UNIVERZÁLNÍ LAK S1002, lesk

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Univerzálny lak s lesklým povrchom má vynikajúce mechanické vlastnosti a vysokú výdatnosť. Výrobok je určený k vrchným transparentným náterom dreva a kovu v interiéroch a exteriéroch, napr.: lakovanie dreveného obloženia stien a stropov, drevovláknitých dosiek, kovových doplnkov, drevených a kovových zábradlí. Vytvára trvalú, dekoratívnu a oteru vzdornú vrstvu, ktorá chráni drevo pred poškodením.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom BALTECH C6000. Na kvalite prípravy dreva závisí konečný vzhľad náteru a aj jeho životnosť.

Povrch dreva najprv napustite vhodnou impregnáciou, ktorá zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu a vyššiu ochranu dreva (v prípade použitia fungicídnej impregnácie ochráni aj proti napadnutiu dreva plesňami, hubami a hmyzom). V ďalšom kroku povrch dreva prebrúste jemným brúsny papierom a potom naneste lak. Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, hrdze, prachu a mechanicky očistený. Pri renovačných náteroch odstráňte z dreva staré nepriliehavé nátery a zabezpečte pevný podklad.

RIEDIDLO: BALTECH S6006

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím dôkladne zamiešajte! Lak sa nemusí riediť, je pripravený na priame použitie.

Náter kovu: 2-3 nátery lakom LAZUROL UNIVERZÁLNÍ LAK S1002 v intervale 24 h.

Náter dreva: 1 náter napúšťacou lazúrou LAZUROL CLASSIC S1023 (pre exteriéry LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033); 1-2 nátery lakom LAZUROL UNIVERZÁLNÍ LAK S1002. Druhý a ďalší náter aplikujte po uplynutí 24 h. Optimálna hrúbka jednej vrstvy je 25-30 µm.

Teoretická výdatnosť: 14 - 17 m²/l na jednu vrstvu

EAN:

Obj. číslo: MA2434

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Atest na detské hračky: Ne

Barva náteru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.sk/lazurol-univerzalny-lak-s1002>