



Detail produktu

LAZUROL ochranný olejový náter s včelím voskom S1022

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE:

Výrobok je určený k ochranným náterom mäkkého a tvrdého dreva prevažne v interiéroch, napríklad k náterom palubiek, trámových stropov, nábytku z dreva a záhradného nábytku. Lak s voskom prepožičiava drevu vysoko dekoratívny vzhľad, odpudzuje vodu, pričom umožňuje drevu dýchať. Drevo v exteriéroch je vhodné pred náterom najprv ošetriť fungicídnou impregnáciou. Lak sa vyznačuje výbornou penetračnou schopnosťou a jednoducho sa obnovuje.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom BALTECH C6000. Na kvalite prípravy dreva závisí konečný vzhľad náteru a aj jeho životnosť. Pri obnove náteru odstráňte zo starého dreva nesúdržné vrstvy napr. prebrúsením.

Riedidlo: BALTECH S6006

PRACOVNÝ POSTUP:

Pred použitím dôkladne premiešajte! Lak sa nemusí riediť, je pripravený na priame použitie. Pre dokonalé nanášanie a vsiaknutie do dreva používajte bavlnené rúno alebo morskú hubu. Minimálna teplota pri natieraní je 7 °C. Nanáša sa v 1-2 vrstvách v intervale 6 hod. Nevsiaknutý lak je vhodný po 30 min. zotrieť pomocou suchého štetca alebo handry a zaschnutý náter dodatočne vyleštiť napr. mäkkým flanelom. Náter je preschnutý do 24 hod. Nasiakavé materiály organického pôvodu (handry, piliny, papiere, prach a pod.) nasiaknuté lakom zlikvidujte, pretože za určitých okolností môže dôjsť k samovznieteniu.

Teoretická výdatnosť: ca. 25 m²/l podľa savosti podkladu

EAN:

Obj. číslo: MA2435

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Atest na detské hračky: Ne

Barva náteru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.sk/lazurol-ochranny-olejovy-nater-s-vcelim-voskom-s1022>