



Detail produktu

LAZUROL TOPDECOR S1035

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE:

Lazúra je určená k ochranným lazúrovacím náterom mäkkého a tvrdého dreva vystaveného poveternostným vplyvom, ako aj k náterom v interiéroch, predovšetkým k náterom: záhradného nábytku, drevených štítov, podhládov, obloženia stien a stropov, plotov, chát a drevených domčekov, okien, dverí, korku a k penetrácii drevených podláh. Lazúra obsahuje vosk, prírodný olej a transparentné oxidy železa. Hlboko preniká do štruktúry dreva a zvýrazňuje jeho štruktúru. Poskytuje drevu dlhodobú ochranu proti vode a UV žiareniu. Nátery sú farebne stále a nepraskajú.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom BALTECH C6000. Na kvalite prípravy dreva závisí konečný vzhľad náteru a aj jeho životnosť. Povrch dreva určeného do exteriéru je nutné najprv napustiť vhodným fungicídnym napúšťadlom LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033, ktorý zaisťuje ochranu dreva pred napadnutím plesňami, hubami a hmyzom. V ďalšom kroku povrch dreva prebrúste jemným brúsny papierom a potom aplikujte tenkovrstvovú lazúru. Pri renovačných náteroch odstráňte zo starého dreva nesúdržné vrstvy, napr. prebrúsením.

Riedidlo: BALTECH S6006

PRACOVNÝ POSTUP:

Pred použitím dôkladne zamiešajte! Lazúra sa nemusí riediť, je pripravená na priame použitie. Minimálna teplota pri natieraní je 7 °C. Pri použití v interiéroch nanášajte v 1 až 2 vrstvách, v exteriéroch je vhodné nanášať 3 vrstvy. Počas práce je nutné lazúru pravidelne premiešavať. **Prírodný odtieň T000 lazúry je určený len pre nátery v interiéroch.** Jednotlivé nátery sa nanášajú v intervale 24 hod. Pre rovnomerné zvýraznenie kresby dreva zotrite po 10 až 15 minútach nevsiaknutú lazúru pomocou suchého štetca alebo handry.

Na celistvé plochy používajte vždy materiál z jednej výrobnéj šarže. Pri použití rovnakej výrobnéj šarže je zaručený rovnaký farebný odtieň. Typ, povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru, preto odporúčame pred finálnou aplikáciou urobiť skúšobný náter.

Pre dosiahnutie vysokého lesku môžete povrch pretrieť lakom LAZUROL UNIVERZÁLNY LAK S1002 alebo prírodným odtieňom lazúry LAZUROL GOLD S1037. Podlahy je možné pretrieť lakom LAZUROL PODLAHOVÝ LAK S1020.

Tónovanie: Farebné odtiene je možné pripraviť aj v tónovacím systéme TELURMIX.

Upozornenie: Savé materiály (handry, piliny, papiere, prach a pod.) nasiaknuté lazúrou je nutné bezpečne zlikvidovať, pretože sa môžu za určitých okolností samovznietiť

EAN:

Obj. číslo: MA2462

Atest na detské hračky: Ne

Prostredí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazuro

Url produktu: <https://www.bal.sk/lazurol-topdecor-s1035>