



Detail produktu

LAZUROL GOLD S1037

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Lazúra je určená k dlhodobým ochranným farebným transparentným náterom mäkkého a tvrdého dreva vystaveného poveternostným vplyvom, ako aj k náterom v interiéroch, predovšetkým k náterom: záhradného nábytku, drevených štítov, podhládov, obloženia stien a stropov, plotov, chát a drevených domčekov, okien a dverí. Lazúra obsahuje transparentné oxidy železa. Vytvára na povrchu dreva efektívny (dekoratívny) ochranný náterový film, ktorý zdôrazňuje kresbu dreva a zároveň drevo spevňuje a dlhodobo chráni pred vlhkosťou a UV žiarením. Poskytuje drevu dlhodobú ochranu proti vode a UV žiareniu. Lazúra má vynikajúce aplikačné vlastnosti, nepraská a farebné odtiene sa dobre prepájajú aj na veľkých plochách.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom BALTECH C6000. Na kvalite prípravy dreva závisí konečný vzhľad náteru a aj jeho životnosť. Povrch dreva najprv napušte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu a vyššiu ochranu dreva (v prípade použitia fungicídneho napúšťadla zaistí i ochranu dreva pred napadnutím plesňami, hubami a hmyzom). V ďalšom kroku povrch dreva prebrúste jemným brúsny papierom a potom aplikujte lazúru. Pre nátery interiérov je vhodné použiť napúšťadlo LAZUROL CLASSIC S1023 (bezfarebný odtieň), pre nátery exteriérov použite napúšťací náter LAZUROL IMPREGNAČNÝ ZÁKLAD S1033.

Pri renovačných náteroch odstráňte zo starého dreva nesúdržné vrstvy, napr. prebrúsením.

Riedidlo: BALTECH S6006

Teoretická výdatnosť: 17 m²/l podľa nasákavosti podkladu

PRACOVNÝ POSTUP:

Pred použitím dôkladne premiešajte! Lazúra sa nemusí riediť, je pripravená na priame použitie. Nanáša sa štetcom alebo valčekom na vopred pripravený podklad v 2 až 3 vrstvách, druhý náter je možné aplikovať za 6 hodín. Prípadné prebrúsenie predchádzajúceho náteru je možné za 24 hodín. Náter sa vykonáva v smere kresby dreva. Farebné odtiene sú vzájomne miešateľné. Typ, povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru, preto odporúčame previesť skúšobný náter pred finálnou aplikáciou. Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná iba vtedy, pokiaľ bol pred realizáciou prevedený skúšobný náter a tento bol u nás reklamovaný. Na ucelené plochy používajte vždy materiál z jednej výrobnéj šarže. Pri použití rovnakej výrobnéj šarže je zaručený rovnaký farebný odtieň. Farebné odtiene rôznych šarží odporúčame pred aplikáciou zmiešať vo väčšej nádobe. Odtieň lazúry ďalej závisí od počtu a hrúbky náterov (vzorkovnica je vypracovaná na vybrúsenom smrekovom dreve, na ktoré boli aplikované 3 nátery štetcom podľa odporúčaného postupu). Tento výrobok nie je vhodný na nátery podláh a dreva v trvale vlhkom prostredí (napr. sauny), dreva ošetrovaného olejmi alebo vosky, príp. produkty obsahujúce vosky. Pokiaľ je tento produkt používaný na ošetrovanie dreva s vysokým obsahom trieslovín (agát, dub, smrekovec), je nutné najskôr vykonať skúšobný náter. Z dôvodu vysokého obsahu trieslovín môže dochádzať k pomalému zasychaniu, následnému vyplavovaniu trieslovín a celkovému ovplyvneniu vzhľadu náterového filmu.

Tónovanie: Farebné odtiene je možné pripraviť aj v tónovacím systéme BALMIX.

EAN:	
Obj. číslo:	MA2464
Atest na detské hračky:	Ne
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Lazurol
Url produktu:	https://www.bal.sk/lazurol-gold-s1037