

Detail produktu

LAZUROL Classic S1023 tenkovrstvová lazúra na drevo s obsahom olejov

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE:
Výrobok je určený k ochranným lazúrovacím náterom mäkkého a tvrdého dreva vystaveného poveternostným vplyvom, ako aj k náterom v interiéroch, napr.: nátery záhradného nábytku, drevených štítov, podhľadov, obloženia stien a stropov, plotov, chát a drevených domčekov, okien a dverí. Hlboko preniká do štruktúry dreva a zvýrazňuje jeho prirodzenú kresbu a tým poskytuje vysoko efektívny náter. Vyznačuje sa jednoduchou obnoviteľnosťou starého náteru. Bezfarebný lak je určený výhradne pre nátery v interiéroch. Chráni drevo pred účinkami UV žiarenia, obsahuje prírodný olej.
PRÍPRAVA PODKLADU:
Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom BALTECH C6000. Na kvalite prípravy dreva závisí konečný vzhľad náteru a aj jeho životnosť. Povrch dreva určeného do exteriéru je nutné najprv napustiť vhodným fungicídnym napúšťadlom LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033, ktorý zaistí ochranu dreva pred napadnutím plesňami, hubami a hmyzom. V ďalšom kroku povrch dreva prebrúste jemným brúsnym papierom a potom aplikujte napúšťaciu lazúru. Pri renovačných náteroch odstráňte zo starého dreva nesúdržné vrstvy, napr. prebrúsením.
Redidlo: BALTECH S6006
PRACOVNÝ POSTUP:
Pred použitím dôkladne zamiešajte! Lak sa nemusí riediť, je pripravený na priame použitie. Minimálna teplota pri natieraní je 7 °C. Pri použití v interiéroch nanášajte 1 až 2 vrstvy, v exteriéroch je vhodné nanášať 3 vrstvy. ***Bezfarebný odtieň je určený výhradne pre použitie v interiéroch.*** Jednotlivé nátery sa nanášajú v intervale 24 hod. Pre rovnomerné zvýraznenie kresby dreva zotrite po 10 až 15 minútach nevsiaknutú lazúru pomocou suchého štetca alebo handry.
Na celistvé plochy používajte vždy materiál z jednej výrobnej šarže. Pri použití rovnakej výrobnej šarže je zaručený rovnaký farebný odtieň. Typ, povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru, preto odporúčame urobiť skúšobný náter pred finálnou aplikáciou. Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná iba len pri reklamácii skúšobnej plochy.
Pre dosiahnutie vysokého lesku môžete povrch pretrieť lakom LAZUROL UNIVERZÁLNÍ LAK S1002 alebo prírodným odtieňom lazúry LAZUROL GOLD S1037. Pre zvýšenie odolnosti podláh pretrite výrobkom LAZUROL PODLAHOVÝ LAK S1020.
Upozornenie: Savé materiály (handry, piliny, papiere, prach a pod.) nasiaknuté lazúrou je nutné bezpečne zlikvidovať, pretože sa môžu za určitých okolností samovznietiť.

EAN:	
Obj. číslo:	MA2487
Atest na detské hračky:	Ne
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Lazurol
Url produktu:	https://www.bal.sk/lazurol-classic-s1023