



Detail produktu

UNIBAL fermež napúšťací O1000

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Používa sa hlavne na základné napúšťanie dreva, omietok a iných vsiakavých podkladov, pod ďalšie nátery olejovými, syntetickými alebo disperznými náterovými látkami. Zaisťuje dokonalú priľnavosť vrchných náterov a tým chráni podklad voči pôsobeniu poveternostných vplyvov.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom BALTECH C6000. Na kvalite prípravy dreva závisí konečný vzhľad náteru aj jeho životnosť.

RIEDIDLO: BALTECH S6006

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Farebný náter dreva:

Podklad najprv napustiť výrobkom UNIBAL FERMEŽ NAPOUŠŤECÍ O1000, po 20 min. zotrieť prebytočnú fermež tak, aby na povrchu nezostal lesklý náter, schnutie 48 hodín; brúsenie.

1-2 nátery UNIBAL BARVA FERMEŽOVÁ O2025, schnutie min. 48 hodín pri 23 °C; 1-2 nátery emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S2013 alebo LAZUROL OKNOBAL EMAIL U2015.

Teoretická výdatnosť: ca 7 m²/l na jednu vrstvu podľa savosti podkladu

EAN:

Obj. číslo: MA2602

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Barva náteru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: UNIBAL

Url produktu: <https://www.bal.sk/unibal-fermez-napustacia-o1000>