



Detail produktu

## ASFALTOVÝ LAK PROTI VLHKOSTI A1010

**POUŽITIE:** Používa sa na ochranné nátery ocele, liatiny, dreva, betónu a omietky proti pôsobeniu vlhkosti. Je určený na hydroizoláciu stavebných konštrukcií, kde je vyžadovaná trvalá pružnosť hydroizolačného povlaku. Náter odoláva mechanickým vplyvom a vode. Neodoláva organickým rozpúšťadlám a teplotám nad 40 °C.

**PRÍPRAVA PODKLADU:** Minerálne podklady (betón, murivo) musia byť pred aplikáciou vyzreté min. 28 dní, musia byť preschnuté a zbavené prachu, nesmú byť znečistené masťami a musia byť izolované od zemnej vlhkosti. Kovové podklady pred aplikáciou musia byť čisté, suché, zbavené masťami, voľnej hrdze a prachu, mechanicky očistené.

**PRACOVNÝ POSTUP:** Nanáša sa štetcom alebo valčekom v 1-2 vrstvách v intervale 24 h priamo na podklad alebo na vhodný základný náter. Savé podklady je nutné napustiť zriedeným lakom A1010 s odstupom 12 h. Na kovové podklady možno aplikovať lak A1010 štetcom a valčekom avšak iba bez nároku na estetický vzhľad.

**RIEDIDLO:** BALTECH S6006.

**Teoretická výdatnosť:** 5 - 7 m<sup>2</sup>/1 kg na jednu vrstvu

EAN:

Obj. číslo: MA3030

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Barva náteru: Černá

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ

Url produktu: <https://www.bal.sk/asfaltovy-lak-proti-vlhkosti-a1010>