



Detail produktu

LAZUROL OKNOBAL EMAIL U2015

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Email je určený na vrchné, lesklé nátery drevených prvkov, hlavne drevených okien, dverí, podhládov v interiéroch a exteriéroch. Vyznačuje sa výbornými mechanickými vlastnosťami, vysokým krytím, výbornou elasticitou a vysokým leskom, email sa dobre roztiera, pri nanášaní netvorí závesy a výborne sa rozlieva. Biely odtieň sa vyznačuje vysokou bielosťou. Systém antiblocking zaisťuje zníženú lepiivosť náteru po zaschnutí a tým aj lepšiu manipuláciu. Email je vysoko odolný poveternostným vplyvom a vyznačuje sa dlhodobou životnosťou.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom BALTECH C6000. Na kvalite prípravy dreva závisí konečný vzhľad náteru a aj jeho životnosť.

Povrch dreva najprv napušte vhodnou impregnáciou, ktorá zaisťuje rovnomernú nasiakavosť podkladu a vyššiu ochranu dreva (v prípade použitia fungicídnej impregnácie ochráni aj proti napadnutiu dreva plesňami, hubami a hmyzom). V ďalšom kroku povrch dreva prebrúste jemným brúsnym papierom a potom naneste lak. Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený masntôt, hrdze, prachu a mechanicky očistený. Pri renovačných náteroch odstráňte z dreva staré nepriliehavé nátery a zabezpečte pevný podklad.

RIEDIDLO: BALTECH S6006

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím dôkladne zamiešajte a podľa potreby zriedte. Nanášajte na vopred pripravený podklad štetcom, valčekom alebo striekaním.

1-2x napušte výrobkom LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033; 1-2 nátery základnou farbou PRAGOPRIMER PLUS S2070 alebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060; 1-2 nátery emailom LAZUROL OKNOBAL EMAIL U2015 v optimálnej hrúbke 35 µm. Pre dlhodobú životnosť náteru nanášajte v dvoch tenších vrstvách. Náter v hrúbke 30-35 µm je možné pretrieť po 10 hodinách od zhotovenia prvej vrstvy pri teplote 20 až 25 °C. Pri väčšej hrúbke vrstvy je potrebné predĺžiť interval medzi nátermi.

EAN:

Obj. číslo: MA3238

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Atest na detské hračky: Ne

Stupeň lesku: Lesk

Prostredí: Vnútorné i vonkajšie

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.sk/lazurol-oknobal-email-u2015>