



Detail produktu

HOSTAGRUND BLOKÁTOR HRDZE U2161

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Jednozložková základná impregnačná farba vytvrdzovaná vzdušnou vlhkosťou je určená na nátery kovov v interiéri i exteriéri. Následnému náterovému systému zaisťuje priľnavosť na problematických miestach (oceľové povrchy so zvyškom hrdze, ľahké a farebné kovy). Vysokú účinnosť má hlavne pri aplikácii vo vlhkom prostredí, kde iné nátery zlyhávajú (napr. podzemné kolektory, kovové nádrže, strešné a mostné konštrukcie). Je vhodná aj pre napúšťanie pórovitých a málo súdržných nasiakavých podkladov ako sú betón, murivo a drevo. Po vytvrdnutí má náter výbornú chemickú odolnosť.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený masťnôt, voľnej hrdze a prachu, mechanicky očistený.

Pôvodne natrené povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skúšobný náter na ploche 1 m².

RIEDENIE: riedidlo BALTECH S6005

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím email dôkladne zamiešajte, nemusí sa riediť, je pripravený na použitie.

1-2 nátery farbou HOSTAGRUND BLOKÁTOR HRDZE U2161 tak, aby celková výsledná hrúbka suchého náterového filmu bola max. 10 µm. Druhú vrstvu je možné nanášať v rozmedzí 2-3 hodín schnutia. (20 °C, 50 až 98 % relatívnej vzdušnej vlhkosti). Pri napúšťaní nasiakavých podkladov môžete nanášať druhú vrstvu ihneď po vsiaknutí.

Pred aplikáciou ďalších náterových látok je podľa aplikačných podmienok nutná technologická prestávka 2 až max. 24 hodín (čím nižšia vrstva náterového filmu a vyššia teplota a relatívna vlhkosť vzduchu, tým rýchlejšie vytvrdzovanie a kratšia technologická prestávka).

1-2 nátery základnou farbou FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003 v hrúbke náterového filmu 40-80 µm.

1-2 nátery emailom INDUSTROL UNIVERZÁL S2013 v hrúbke náterového filmu 40-80 µm.

UPOZORNENIE:

Integrálnou súčasťou výrobu sú ochranné rukavice. U osôb alergických na diizokyanatany môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii. Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t. j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).

Odporúčame spotrebovať celé balenie na jedno použitie. Po otvorení a následnom uzatvorení je obmedzená skladovateľnosť, farba reaguje so vzdušnou vlhkosťou!

Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

EAN:

Obj. číslo: MA3282

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Atest na detské hračky: Ne

Barva náteru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Hostagrund

Url produktu: <https://www.bal.sk/hostagrund-blokator-hrdze-u2161>