



Detail produktu

DENAS FARBA NA RADIÁTORY rýchloschnúci

DENAS RADIÁTOR je vodou riediteľná farba na vrchné nátery vykurovacích telies horúcovodného vykurovania aj na medené rozvody. Nátery sú lesklé, nežltnúce, výborne sa udržuujú a odolávajú teplote do +120 °C. Farbu na radiátory je možné aplikovať na temperujúce kúrenie do +40 °C s vynikajúcou krycou schopnosťou, rozlivom, rýchlym zasychaním a výbornú príľnavosť aj na starých syntetických náteroch, preto je vhodná pre nové aj obnovovacie nátery. V interiéri je možné použiť DENAS RADIÁTOR ako univerzálnu farbu na rôzne podklady.

Vlastnosti farby na radiátory:

farba na radiátory

do interiéru

mechanicky odolná farba

tepelne odolná až do 120 °C

rýchlo zasychá

lesklé, nežltnúce

s vynikajúcou krycou schopnosťou a rozlivom

vhodná pre nové aj obnovovacie nátery

aj na medené rozvody

Všeobecné zloženie farby na radiátor:

Zmes akrylátovej disperzie, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív.

Môže sa Vám hodiť zakrývaci materiál, ako papierová lepiaca páska či zakrývacia fólia, prípadne brúsne papiere.

Nezabudnite na štetce a valčeky.

Pracovný postup farby na radiátory:

Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, nesúdržných vrstiev starších náterov a mastnoty. Nové kovové výhrevné telesá alebo prehrdzavené miesta starých telies je nutné najskôr opatriť základným antikoróznym náterom, odporúčame DENAS NA KOV-ZÁKLAD alebo DENAS NA KOVY 2V1. Vrchný náter farbou DENAS RADIÁTOR sa nanáša štetcom, valčekom v 1-2 vrstvách bez riedenia. Pri vzduchovom striekaní je možné farbu zriediť 5% vody, vždy s min. odstupom 2 hodiny medzi jednotlivými nátermi. Teplota vzduchu a podkladu pri nanášaní a schnutí náteru nesmie poklesnúť pod +10 °C a vzdušná vlhkosť do 70 %.

Výdatnosť farby na radiátory:

7-10 m²/kg na jeden náter.

Balenie farby na radiátory:

Plastové alebo plechové obaly s hmotnosťou 0,7 kg, 2,5 kg, 10 kg, 20 kg.

Odtiene farby na radiátory:

Vyrába sa v odtieňoch 0100 biely, 0603 slonová kosť a ďalšie podľa vzorkovníc RAL, NCS, ČSN alebo v odtieňoch podľa dohody.

Bezpečnosť a hygiena farby na radiátory:

Dodržujte zásady osobnej hygieny. Zaistite vetranie pracoviska. Pri aplikácii striekaním použite ochranu dýchacích orgánov.

Pri postriekaní pokožky umyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí vypláchnite prúdom vody. Pri požití vypláchnite ústa vodou, nevyvolávajte zvracanie. V prípade zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Likvidácia odpadov:

Zvyšky farieb a znečistené obaly likvidujte ako nebezpečný odpad v súlade s platnými predpismi. Výrobok si uchováva užitočné vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale min. do dátumu uvedeného na viečku/veku.

Hustota:

1,2 - 1,3 g/cm³; VOC: 0,04 kg/kg; TOC: 0,02 kg/kg; ONL: 30 - 35 % obj.; Kategória VRNH: A/d - Vnútorne/vonkajšie náterové hmoty na drevo, kov alebo plasty na vybavenie a obklady budov.; Najvyššia prípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 130; Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie (g/l): 52.

EAN:

Obj. číslo:

MA3539

Riedenie farby:

Vodou

Výrobce:

Denas Color

Značka:

Denas

Url produktu:

<https://www.bal.sk/denas-radiator-barva-na-radiatory-rychleschnouci>