



Detail produktu

DENAS FARBA NA KOVY 2v1 antikorózná rýchloschnúca farba na kov

DENAS KOVY 2v1 je samozákladujúca, polomatná, antikorózná, vodou riediteľná farba určená na ochranu všetkých kovových podkladov. Nátery majú antikoróznú ochranu v celej hrúbke náterového filmu, vysokú odolnosť pôsobeniu poveternosti, UV stabilitu. Farba na kov DENAS 2v1 je ideálna na povrchové úpravy striech, kovových konštrukcií, klampiarskych prvkov, plotov, vrát, parapetov, stožiarov, zábradlia i výrobkov z liatiny. Dokonale ochráni oceľové, železné, čerstvo pozinkované, hliníkové a medené povrchy, umiestnené v exteriéri a interiéri. Nátery veľmi rýchlo zasychajú, sú výborne súdržné s kovovými podkladmi, vysoko kryjú, majú dokonalý rozliv, jednoducho sa aplikujú.

Vlastnosti farby na kov DENAS:

na ochranu všetkých kovových podkladov

vysoká odolnosť pôsobeniu poveternosti, UV stabilita

samozákladujúca farba na kov

polomatná

antikorózná farba na kov

vodou riediteľná farba na kov

veľmi rýchlo zasychá

vysoko kryvá

veľmi dobrý rozliv

Pracovný postup farby na kov DENAS:

Podklad musí byť suchý, zbavený všetkých nečistôt, mastnoty a zvyškov starých, nesúdržných náterov. Farba sa dodáva v konzistencii na nanášanie štetcom a valčekom. Pri striekaní je možné zriediť 5% vody. Farba sa aplikuje v 2-3 vrstvách s odstupom min. 4 hod. medzi jednotlivými nátermi. Minimálna teplota pri aplikácii a schnutí náteru je +10 °C a vzdušnej vlhkosti do 70 %.

Farba na kov výdatnosť:

Teoretická výdatnosť je 6-8 m²/kg pri optimálnej hrúbke 80 µm na jednu vrstvu.

Farba na kov zloženie:

Zmes akrylátovej disperzie, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív.

Balenie farby na kov:

Plastové alebo plechové obaly s hmotnosťou 0,7 kg, 2,5 kg, 10 kg, 20 kg.

Bezpečnosť a hygiena pre farbu na kov DENAS:

Dodržujte zásady osobnej hygieny. Zaistite vetranie pracoviska. Pri aplikácii striekaním používajte ochranu dýchacích orgánov. Pri postriekaní pokožky umyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí vypláchnite prúdom vody. Pri požití vypláchnite ústa vodou, nevyvolávajte zvracanie. V prípade zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Údaje o nebezpečnosti:

H 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Likvidácia odpadov:

Zvyšky farieb a znečistené obaly likvidujte ako nebezpečný odpad v súlade s platnými predpismi. Výrobok si uchováva úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale min. do dátumu uvedeného na viečku.

Hustota:

1,1 - 1,35 g/cm³; VOC: 0,02 - 0,03 kg/kg; TOC: 0,01 - 0,02 kg/kg; ONL: 35 - 45 % obj.; Kategória VRNH: A/i - jednozložkové náterové hmoty so špeciálnou funkciou.; Najvyššia prípustná hodnota obsahu VOC: 140 g/l.; Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 47 g/l.

EAN:

Obj. číslo: MA3541

Riedenie farby: Vodou

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Denas Color

Značka: Denas

Url produktu: <https://www.bal.sk/denas-2v1-barva-na-kov-antikorozni-rychleschnouci>