



Detail produktu

BAKRYLEX Univerzál Lesk farba na drevo a kov V2066

Charakteristika a použitie výrobku

BAKRYLEX EMAIL UNIVERZÁL LESK V 2066L je vodouriediteľný, univerzálny krycí email pre vonkajšie a vnútorné nátery dreva, drevotriesky, muriva, papiera, kovu a pod.. Výborne kryje a odoláva poveternostným vplyvom. Pri vonkajších náteroch je nutná obnova po 3 až 5 rokoch. Výrobok spĺňa predpisy na nátery hračiek pre deti do 3 rokov. Je odolný proti oteru za mokra - merané podľa ČSN EN ISO 11998 - trieda 1. (klasifikácia podľa EN 13300). Farba nie je vhodná na objekty vo vlhkom prostredí.

Príprava podkladu

Savé podklady je nutné vopred napustiť vhodným penetračným prostriedkom REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Drevo je vhodné vopred natrieť základným náterom BAKRYLEX PRIMER V 2070. Kovy je nutné odhrdziť, odmastiť a natrieť vhodným základným antikoróznym náterom.

Odporúčaný náterový postup

Farba sa môže riediť malým množstvom čistej vody. Nanáša sa štetcom, striekaním alebo valčekom v 2 až 3 vrstvách pri teplote 10 až 25 °C. Časový interval medzi jednotlivými nátermi je min. 4 hodiny.

EAN:

Obj. číslo: MA3565

Riedenie farby: Vodou

Atest na detské hračky: Ano

Stupeň lesku: Lesk

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Bakrylex

Url produktu: <https://www.bal.sk/bakrylex-email-univerzal-lesk-v2066l>