



Detail produktu

BAKRYLEX Univerzál lesk disperzný lak na drevo bezfarebný V1302

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Bezfarebný lak, vyrába sa vo variantách lesk a mat. Zmes vodných disperzií makromolekulárných látok, špeciálnych aditív a konzervačných látok. BAKRYLEX LAK UNIVERZÁL sa používa v interiéri k náterom tvrdého aj mäkkého dreva, nábytkových dielov, drevených obkladov, preglejky a pod. Možno ho použiť aj ako vrchný lesklý a aj ako matný náter na disperzné farby.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Drevený, dobre vybrúsený, suchý povrch, zbavený prachu sa napustí lakom zriedeným vodou v pomere 1 : 1 alebo BARLET PENETRAČNÝM NÁTEROM UNIVERZÁLNYM V 1307 alebo HLBKOVÝM V 1308. Po zaschnutí (cca 4 hod.) sa prebrúsi brusným papierom č. 150.

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Na takto pripravený povrch sa nanesú 2-3 vrstvy už neriedeného laku. Pokiaľ drevo má na svojom povrchu vystupujúce živичné miesta, tieto sa dôkladne vymyjú riedidlom ešte pred brúsením dreva. Pri lakovaní povrchu natretého disperznou farbou, sa drevo zľahka prebrúsi, zbaví prachu a nanesie sa 1 až 2 vrstvy laku (penetráciu zriedeným lakom alebo penetračným náterom vypustiť). Lak sa môže nanášať štetcom alebo striekaním. Pri striekaní je nutné povrch po 4 hodinách schnutia prvej vrstvy laku prebrúsiť brusným papierom a naniesť ďalšiu vrstvu. Schnutie proti prachu - do 4 hodín. Požadované vlastnosti dosiahne lak po 48 hodinách. Teplota materiálu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C.

EAN:

Obj. číslo: MA3881

Riedenie farby: Vodou

Atest na detské hračky: Ano

Barva nátěru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Bakrylex

Url produktu: <https://www.bal.sk/bakrylex-univerzal-lesk-disperzny-lak-na-drevo-bezfarebny-v1302>