



Detail produktu

Lazurool Aqua P UREX polomat lak na drevo bezfarebný V1301

Akryluretanový vodouriediteľný lak na drevo v interiéri. Lak je určený na zhotovenie vysoko kvalitného a odolného povrchu pri všetkých typoch drevených podláh z tvrdého aj mäkkého dreva v interiéri. Možno ho použiť aj na náter preglejky, nábytkových dielov, drevených obkladov, korku a pod. alebo ako vrchný náter na disperzné farby.

Spĺňa požiadavky protišmykovosti za sucha aj za mokra (ČSN 744507) pre podlahy všetkých bytových a pobytových miestností a tiež pre časti stavieb používaných verejnosťou – stredné hodnoty súčiniteľa šmykového trenia celého súboru musia byť min 0,5.

Spĺňa podmienky STN EN 71-3, časť 3: bezpečnosť hračiek. Migrácia určitých prvkov.

Kľúčové vlastnosti Lazurool Aqua P UREX V1301 odolný lak na drevo:

Výdatnosť 8 - 12 m² / kg v jednej vrstve.

Aplikačná vrstva vrchný transparentný lak.

Spôsob nanášania štetcom, valčekom, lakovanie striekaním (vrátane AIRLESS).

Oblasť drevo (laky lazúry): drevené podlahy, drevené schody, parkety, korok, nábytok - lakovaný, dvere - lakované.

Prostredie exteriér/interier: interier - vnútorné prostredie.

Pracovný postup:

Pred použitím lak dôkladne premiešajte. Teplota prostredia pri aplikácii musí byť v rozmedzí +15 °C až +25 °C. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním. Povrch dreva na lakovanie musí byť zbavený všetkých nečistôt, prachu a starých nesúdržných náterov. Živicové miesta musia byť vymyté riedidlom a povrch starostlivo prebrúsený odstupňovaným brúsením brúsnyim papierom P80-100-120-150 (zrnitosti prispôbiť stavu, druhu a kvalite podkladu). Po odstránení nečistôt vzniknutých pri brúsení sa naniesie jedna vrstva laku zriedená max. 10 % vody. Po 2 hodinách schnutia povrch ľahko prebrúsiť brúsnyim papierom P220-400. Po opätovnom odstránení nečistôt vzniknutých pri brúsení sa nanesú dve vrstvy neriedeného laku v časovom rozstupe 2-8 hodín. Pokiaľ je časový rozstup medzi jednotlivými nátermi viac ako 8 hod., odporúčame ľahké prebrúsenie brúsnyim papierom P220-400.

Upozornenie:

Obsahuje deriváty benzotriazolu. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Môže sa Vám hodiť zakrývaci materiál, ako papierová lepiaca páska či zakrývacia fólia, prípadne brúsne papiere. Nezabudnite na štetce a valčeky.

EAN:

Obj. číslo: MA3887

Riedenie farby: Vodou

Atest na detské hračky: Ano

Barva nátěru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.sk/lazurool-aqua-p-urex-v1301-polomat-odolny-lak-na-drevo-bezbarvy>