



Detail produktu

LAZUROL Aqua Dekor tenkovrstvová lazúra na drevo V1315

Charakteristika a použitie výrobku

LAZUROL AQUA DEKOR sa používa na zhotovenie kvalitných lazúrovacích náterov dreva ako sú pergoly, ploty, trámy, drevené opláštenia budov, zrubov, a to ako vo vnútornom, tak aj vo vonkajšom prostredí. Pri predpokladanej obmedzenej životnosti (mechanická a chemická záťaž), spojenej s renovačnými nátermi je možné odporučiť aj pre nátery drevených terás. Je tiež vhodná pre nátery suchých dekorácií. Neodporúčame k náterom drevených podláh a schodov v interiéri.

Príprava podkladu

Podklad sa prebrúsi brúsnym papierom č. 60-100. Podklad sa penetruje prípravkom LAZUROL AQUA NAPÚŠŤADLO, ktorý obsahuje fungicídne látky (odporúča sa hlavne pre vonkajšie prostredia).

Odporúčaný náterový postup

Pred použitím obsah dôkladne zamiešajte. Farba sa pred použitím neriedi. Nanáša sa štetcom alebo striekaním. Po nanesení prvej vrstvy LAZUROL AQUA DEKOR a min. 6 hod. schnutia sa jemne prebrúsi brúsnym papierom 220-240. Nanesú sa ďalšie 1 až 2 vrstvy LAZUROL AQUA DEKOR s časovým odstupom min. 6 hodín pri 20 °C. Nevsiaknutá lazúra sa zotrie suchým štetcom. Renovačný náter LAZURA AQUA BALZAM sa aplikuje 1 až 3x za rok. Odporúčaná teplota pri nanášaní je 18 až 25 °C, nesmie klesnúť pod 10 °C.

EAN:

Obj. číslo: MA3928

Atest na detské hračky: Ano

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.sk/lazurol-aqua-dekor-v1315>