



Detail produktu

REMAL PROFI maliarska farba na sadrokartón a sanačné omietky

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

REMAL PROFI je vodouriediteľná maliarska tekutá farba. Vzhľadom na špeciálne spracovanie sa vyznačuje vysokým krytím a oteru vzdornosťou. Výborne kryje, je paropriepustná, má zvýšenú oteru vzdornosť a vysokú bielosť 91 %. Používa sa v interiéroch na maľovanie omietok, betónu, sadrokartónu, cetris dosiek, drevotriesky a sanačných omietok. Farba vykazuje odolnosť proti oteru za mokra - merané podľa ČSN EN ISO 11998 - trieda 5 (klasifikácia podľa EN 13300).

PRÍPRAVA PODKLADU:

Nesúdržné, hrubé vrstvy starých náterov je potrebné oškrabať. Na vyrovnanie dier, trhlín a nerovných plôch použijeme REMAL STIERKU. Z trhlín väčších rozmerov je potrebné odstrániť nesúdržný materiál a na vyplnenie použiť akrylátový tmel. Po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnanie REMAL STIERKU. Po zaschnutí a prebrúsení sa podklad ľahšie pretiera maliarskou farbou. Na problémové miesta (fľaky od zamoknutia a pod.) je vhodné použiť izolačný REMAL FLEK-STOP. Príliš nasiakavé, prašné a nesúdržné podklady je potrebné najprv napenetrovať (spevniť) vhodnou penetráciou, napr. REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Teplota podkladu a prostredia pri natieraní nesmie klesnúť pod 5 °C.

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pri prvom nátere zamiešajte k 1kg farby max. 0,4l (40 %) vody, pri ďalších náteroch zamiešajte k 1kg farby max. 0,3l (30 %) vody. Nanáša sa štetkou, valčekom alebo striekaním. Ďalšie vrstvy nanášajte najsôr po dokonalom zaschnutí.

EAN:

Obj. číslo:	MA4007
Riedenie farby:	Vodou
Atest na detské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolácia škvrn:	Ne
Protiplesňová farba:	Ne
Umývateľná farba:	Ano
Oteruvzdorná za sucha:	Ano
Možnosť tónovania:	Ano
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	REMAL
Url produktu:	https://www.bal.sk/remal-profi