



Detail produktu

REMAL FLEK-STOP farba na škvrny po vode, dyme a nikotíne

Charakteristika a použitie výrobku

REMAL FLEK-STOP je špeciálny vodouriediteľný, pretierateľný zakrývací náter pre interiéry aj exteriéry. Je určený na izoláciu škvrn, ktoré pri pretrení bežným náterom (hlavne maliarskym) vystupujú na povrch (hlavne škvrny po vytopení, škvrny od nikotínu, dymu a pod.).

Príprava podkladu

Na vyrovnanie dier, trhlín a nerovných plôch použijeme REMAL STIERKU. Z trhlín väčších rozmerov je potrebné odstrániť nesúdržný materiál a na vyplnenie použiť akrylátový tmel. Po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnanie REMAL STIERKU. Po zaschnutí a prebrúsení sa podklad ľahšie pretiera maliarskou farbou. Príliš nasiakavé, prašné a nesúdržné podklady je potrebné najprv napenetrovať (spevniť) vhodnou penetráciou, napr. REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Teplota podkladu pri natieraní 10 až 25 °C.

Odporúčaný náterový postup

REMAL FLEK-STOP sa nanáša v 1 - 2 vrstvách štetcom alebo valčekom. Riedenie: max. 10 % vody (riedenie znižuje izolačné schopnosti náteru). Doba schnutia medzi nátermi je 2-4 hod. (pri 20 °C), nízka teplota a vysoká vlhkosť vzduchu spomaľujú schnutie. Po zaschnutí vykonajte 2 vrchné nátery niektorou maliarskou farbou značky REMAL.

EAN:

Obj. číslo:	MA4010
Riedenie farby:	Vodou
Atest na detské hračky:	Ne
Barva náteru:	Bílá
Izolácia škvrn:	Ano
Protiplesňová farba:	Ne
Umývateľná farba:	Ne
Oteruvzdorná za sucha:	Ne
Možnosť tónovania:	Ano
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	REMAL
Url produktu:	https://www.bal.sk/remal-flek-stop