



Detail produktu

REMAL FORTE umývateľná farba na sadrokartón

Charakteristika a použitie výrobku

REMAL FORTE je špeciálna umývateľná disperzná farba určená na nátery sadrokartónových dosiek. Používa sa aj v interiéroch na maľovanie omietok, betónu, sadrokartónu, cetris dosiek, drevotriesky a pod. Výborne kryje, je paropriepustná, oteru vzdorná a má vysokú bielosť 92%. Farba vykazuje odolnosť proti oteru za mokra – merané podľa ČSN EN ISO 11998 – trieda 3 (klasifikácia podľa EN 13300).

Príprava podkladu

Na vyrovnanie dier, trhlín a nerovných plôch použijeme REMAL STIERKU. Z trhlín väčších rozmerov je potrebné odstrániť nesúdržný materiál a na vyplnenie použiť akrylátový tmel. Po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnanie REMAL STIERKU. Po zaschnutí a prebrúsení sa podklad ľahšie pretiera maliarskou farbou. Na problémové miesta (fľaky od zamoknutia a pod.) je vhodné použiť izolačný REMAL FLEK-STOP. Penetráciu sadrokartónu prípravkom REMAL HLOUBKOVÁ PENETRACE zriedeným s vodou v pomere 1 diel penetrácie a 2-3 diely vody alebo farbou REMAL FORTE zriedenou s vodou v pomere 1 diel farby a 1-2 diely vody naneste štetkou. Príliš nasiakavé, prašné a nesúdržné podklady je potrebné najprv napenetrovať (spevniť) vhodnou penetráciou napr. REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Teplota podkladu a prostredia pri natieraní nesmie klesnúť pod 5 °C.

Odporúčaný náterový postup

Farbu zriedte max. 10 až 20% vody a nanášajte v 2 vrstvách. Nanáša sa štetkou, valčekom alebo striekaním. Ďalšie vrstvy nanášajte najskôr po dokonalom zaschnutí.

Tónovanie

Tónovacími pastami REMAKOL V 3502, REMAL TEKUTÁ TÓNOVACIA FARBA.

EAN:	
Obj. číslo:	MA4011
Riedenie farby:	Vodou
Atest na detské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolácia škvŕn:	Ne
Protiplesňová farba:	Ne
Umývateľná farba:	Ano
Oteruvzdorná za sucha:	Ano
Možnosť tónovania:	Ano
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	REMAL
Url produktu:	https://www.bal.sk/remal-forte