



Detail produktu

BARLET akrylát fasádna farba biela báza

Charakteristika a použitie výrobku

BARLET AKRYLÁT je moderná akrylátová fasádna farba. Výborne kryje, má nízku spotrebu, pokrýva mikrotrhlínky a je vhodný pre renováciu zateplovacích systémov. Používa sa pre nátery vápenocementových omietok, betónov, pórobetónov, drevotriesky a sanačných omietok v interéroch aj v exteriéroch.

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý a vyzretý, aby nedochádzalo k zmene farebného odtieňa, k zmydlovataniu spojiva, zníženiu príľnavosti náteru a k vzniku vápenného výkvetu na vrchu náteru. Podklad musí byť zbavený biologického napadnutia ako sú plesne a riasy. Nové omietky musia min. 4 týždne dozrievať (karbonatizovať). Príliš nasiakavé, prašné a nesúdržné podklady je potrebné najprv napenetrovať (spevniť) vhodnou penetráciou, napr. REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Teplota podkladu a prostredia pri práci sa odporúča v rozmedzí 15 až 25 °C, nesmie byť nižšia než 7 °C a nesmie prekročiť 30 °C.

Odporúčaný náterový postup

Po zaschnutí penetrácie sa pomocou štetky alebo valčeka vykonajú 2 nátery fasádnou farbou. Ďalšie vrstvy sa nanášajú najskôr po dokonalom zaschnutí. Farbu je možné riediť malým množstvom vody, max. 5-10 %.

EAN:

Obj. číslo: MA4160

Riedenie farby: Vodou

Barva nátěru: Bílá

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: BARLET

Url produktu: <https://www.bal.sk/barlet-akrylat-v4013>