



REMAL FASÁDA akrylátová fasádna farba V4016

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

REMAL FASÁDA je moderná akrylátová fasádna farba. Je umývateľná, paropriepustná, výborne kryje a odoláva poveternostným vplyvom. Používa sa pre nátery vápenocementových omietok, muriva, betónových panelov, panelov z ľahčených hmôt, brizolitu, drevotriesky, a pod.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť suchý a vyzretý, aby nedochádzalo k zmene farebného odtieňa, k zmydlovataniu spojiva, zníženiu príľnavosti náteru a k vzniku vápenného výkvetu na povrchu náteru. Podklad musí byť zbavený biologického napadnutia ako sú plesne a riasy. Nové omietky musia min. 4 týždne dozrievať (karbonatizovať). V prípade čiastočných opráv omietky, keď nie je možné čakať 4 týždne na dozrievanie omietky, je možné túto ošetriť neutralizačnou soľou REMAL TELSAL V 2026 a po vyschnutí pokračovať penetráciou. Príliš nasiakavé, prašné a nesúdržné podklady je potrebné najprv napenetrovať (spevniť) vhodnou penetráciou, napr. REMAL, BARLET alebo SOICRAT.

ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Po zaschnutí penetrácie nasledujú 2 nátery farbou zriedenou malým množstvom čistej vody. Časový interval medzi jednotlivými nátermi je 4-6 hod. Na prvý náter odporúčame použiť štetku, na druhý štetku alebo valček. Teplota prostredia a podkladu nesmie pri natieraní klesnúť pod 8 °C.

EAN:

Obj. číslo: MA4161

Riedenie farby: Vodou

Atest na detské hračky: Ne

Výrobce: BARVY A LAKY HOSTIVARĚ

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.bal.sk/remal-fasada-v4016>