



Detail produktu

BARLET SILIKÓN V4018

Charakteristika a použitie výrobku

BARLET SILIKÓN je moderná silikónová fasádna farba. Je vodoodpudivá so samočistiacou schopnosťou, extrémne odolná poveternostným vplyvom. Používa sa pre nátery vápenocementových omietok, betónov, pórobetónov, drevotriesky v interiéroch aj v exteriéroch.

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý a vyzretý, aby nedochádzalo k zmene farebného odtieňa, k zmydlovataniu spojiva, zníženiu príľnavosti náteru a k vzniku vápenného výkvetu na vrchu náteru. Podklad musí byť zbavený biologického napadnutia ako sú plesne a riasy. Nové omietky musia min. 4 týždne dozrievať (karbonatizovať). Penetrácia podkladu sa vykonáva štetkou v jednom nátere prípravkom BARLET PENETRÁCIA SILIKÓN. Teplota podkladu a prostredia pri práci sa odporúča v rozmedzí 15 až 25 °C, nesmie byť nižšia než 7 °C a nesmie prekročiť 30 °C.

Odporúčaný náterový postup

Po zaschnutí penetrácie sa pomocou štetky alebo valčeka vykonajú 2 nátery fasádnu farbou. Ďalšie vrstvy sa nanášajú najskôr po dokonalom zaschnutí. Farbu je možné riediť malým množstvom vody, max. 5 %.

EAN:

Obj. číslo: MA4292

Riedenie farby: Vodou

Barva náteru: Bezbarvá

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: SOICRAT

Url produktu: <https://www.bal.sk/barlet-silikon-v4018-21395161673606297>