



Detail produktu

BARLET akrylát hĺbková penetrácia V1308

Hĺbková penetrácia BARLET akrylát je odporúčaná na nátery savých, sprášujúcich alebo nesúdržných omietok, betónov, pórobetónov, drevotriesky a podobných povrchov. Vplyvom extrémne malých častíc preniká hlboko do podkladu, znižuje jeho savosť a spevňuje ho. Zaisťuje dokonalé zakotvenie vrchného náteru a znižuje jeho spotrebu.

Je vhodná ako penetračný náter pred maľovaním všetkých savých podkladov a to nielen betónu, pórobetónu, dreva a iných podkladov, ale je plne funkčný aj ako penetrácia na sadrokartón. Vhodná aj ako penetračný náter pod omietku. Hĺbková penetrácia BARLET akrylát sa používa predovšetkým pod akrylátové fasádne farby.

Vlastnosti hĺbkovej penetrácie BARLET:

vhodná penetrácia pod akrylátové fasádne farby

kvalitná hĺbková penetrácia českej výroby

zvyšuje priľnavosť vrchného náteru

zjednocuje savosť

znižuje spotrebu fasádnej farby

Technické vlastnosti hĺbkovej penetrácie:

výdatnosť v závislosti na savosti podkladu a riedení 6 až 40 m²/1 kg

pre podklady omietka, betón, pórobetón, drevotrieska a iné podklady

pod akrylátové fasádne farby

prostredie interiéru alebo exteriéru

odtieň mliečne sfarbenej kvapaliny

aplikácia štetkou alebo striekaním

Riedenie hĺbkovej penetrácie:

V závislosti od nasiakavosti a stavu spevňovaného podkladu je možné riediť v pomere 1 diel penetrácie a až 5 dielov vody.

Príklad náterového postupu hĺbkovej penetrácie

Podklad musí byť suchý a vyzretý. Nanášajte štetkou alebo valčekom v jednej alebo v dvoch vrstvách. Ďalšie vrstvy nanášajte najskôr po dokonalom zaschnutí. Optimálna teplota na natieranie je 15 až 25 °C.

Manipulácia s penetráciou pod fasádne farby

Pri práci dodržujte základné hygienické pravidlá. Výrobok nie je určený na nátery prichádzajúce do priameho styku s požívatinami, krmivami, pitnou vodou ani na nátery detských hračiek a detského nábytku. Výrobok je ošetrený biocídum.

EUH208 Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyetyl) hexahydro-1,3,5-triazín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Uchovávať mimo dosahu detí. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.

Skladovateľnosť hĺbkovej penetrácie:

Výrobok si uchováva úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby, v pôvodnom neotvorenom obale. Skladujte v suchom sklade pri teplote 5 až 25 °C.

Likvidácia obalov a odpadov hĺbkovej penetrácie:

Obaly so zvyškami výrobku odkladajte na miesto určené obcou na zhromažďovanie ostatných odpadov. Ďalej viď: oddiel 13 karty bezpečnostných údajov výrobku.

EAN:

Obj. číslo: MA4296

Riedenie farby: Vodou

Barva nátěru: Bezbarvá

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: BARLET

Url produktu: <https://www.bal.sk/barlet-v1308-hloubkova-penetrace-na-save-podklady>