



Detail produktu

REMAL hlóbková penetrácia V1308 M

Charakteristika a použitie výrobku

REMAL PENETRÁCIA AKRYLÁTOVA HLÓBKOVÁ sa používa pre zjednotenie podkladu a jeho nasiakavosti pred nátermi vnútorných omietok alebo fasád, pred lepením obkladov a dlažieb, pred vyrovnávaním podláh samonivelačnými materiálmi, pred lokálnymi opravami podkladových betónov a pod. Vplyvom extrémne malých častíc penetruje do hlúbky. Dobre sa pretiera. Prefarbenie penetrácie napomáha pri kontrole rozsahu náteru – aby niekde neostal nenapenetrovaný podklad.

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý a vyzretý.

Odporúčaný náterový postup

Na vysoko nasiakavé podklady sa používa penetrácia neriedená. Na nasiakavé podklady riedená až v pomere 1:3 (1 diel penetrácie : 3 diely vody). Na nenasiakavé a málo nasiakavé podklady riedená až v pomere 1:5 (1 diel penetrácie : 5 diely vody). Nanáša sa štetkou alebo striekaním na suchý, prachu a nečistôt zbavený podklad v jednej alebo v dvoch vrstvách (podľa nasiakavosti podkladu). Po zaschnutí penetračnej vrstvy je možné aplikovať vrchný náter maliarskou farbou.

EAN:

Obj. číslo: MA4300

Riedenie farby: Vodou

Atest na detské hračky: Ne

Barva nátěru: Bezbarvá

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.bal.sk/remal-hlbkova-penetracia-v1308-m>