



Detail produktu

BARLET akrylát pastovitá omietka ryhovaná, 25 kg

Používajú sa na finálne vonkajšie a vnútorné dekoratívne povrchové úpravy objektov. Dodávajú sa v prevedení 1,5 mm a 2 mm.

Vlastnosti akrylovej pastovité omietky:

Akrylová

Ryhovaná omietka

Zrnitosť 1,5 a 2 mm

Zvýšená ochrana proti plesniam a riasam

Odolná poveternostným vplyvom

Stálosť farebných odtieňov, dekoratívny vzhľad

Variant označenia zimnej je pre aplikáciu v nízkych teplotách do 5-12 °C

Príprava podkladu:

Podklad musí byť suchý, pevný, vyzretý, bez prachu a starých náterov, napr. štuková omietka alebo stierková hmota zatepľovacieho systému. Základný náter prevedte farbou BARLET ZÁKLADNÝ NÁTER POD DEKORATÍVNE OMIETKY prefarbenú do odtieňa omietky.

Odporúčaný pracovný postup:

Pred nanášaním omietku dôkladne ale bez našľahania premiešajte pomalobežným miešadlom. Konzistenciu omietky môžete upraviť malým množstvom čistej vody. Omietku nanášajte rovnomerne a bez prerušenia nerezovým hladítkom vo vrstve danej veľkosťou zrna. Po krátkom zaschnutí upravte povrch omietky do požadovanej štruktúry umelohmotným hladítkom. Pri vyšších teplotách nad 25 °C omietka rýchlejšie zasychá, zvažte správne vytvorenie štruktúry a napojovania. Pri nižších teplotách 5 až 12 °C a za vysokej vlhkosti používajte omietku označenú Z. Pri teplotách pod 5 °C omietku nie je možné nanášať. Nanosenú omietku chráňte počas schnutia pred dažďom. Okolité plochy zakryte, zaschnuté zvyšky omietky sa ťažko odstraňujú. Na ucelené plochy použite výrobný z jednej šarže, rôzne šarže pred použitím zmiešajte dohromady!

Spotreba:

Pri zrnitosti 1,5 mm spotreba 2,1 - 2,3 kg/m²

Pri zrnitosti 2 mm spotreba 2,3 - 2,5 kg/m²

EAN:

Obj. číslo: MA4317

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: BARLET

Url produktu: <https://www.bal.sk/barlet-akrylat-pastovita-omitka-ryhovana-25-kg>