



## Detail produktu

# FRONTON prášková farba do stavebných zmesí mált a betónov

### CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

FRONTON sa používa k tónovaniu maliarskych farieb a ďalších stavebných alebo minerálnych materiálov v interiéroch a exteriéroch. Farebné odtiene sú stále a majú dlhú životnosť.

### DOPORUČOVANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím náteru očistíme omietku od prachu, prípadne umyjeme vodou resp. opravíme maltou. Omietka určená na natieranie musí byť pevná, nedrobivá, dostatočne drsná, suchá a vyzretá. Staré vrstvy niekoľkonásobných náterov sa musia navlhčiť vodou a oškrabať. FRONTONOM tónované nátery nie sú vhodné pre omietky natrené olejovými farbami. Teplota prostredia okolia a podkladu nesmie pri nanášaní klesnúť pod 5 °C. Nenanášajte pri prudkom slnečnom žiarení. Druhý náter sa môže aplikovať po 2-5 hodinách. Nanáša sa štetkou.

Svetlejší odtieň:

5 kg farby FRONTON sa nasype do 3 l mäkkej vody a dobre sa premieša, po 2-3 hodinách sa vzniknutá kaša zmieša s 50 l maliarskej farby.

Tmavší odtieň:

10 kg farby FRONTON sa nasype do 5 l mäkkej vody a dobre sa premieša, po 2-3 hodinách sa vzniknutá kaša zmieša s 50 l maliarskej farby.

EAN:

Obj. číslo: MA4318

Riedenie farby: Vodou

Stupeň lesku: Ostatní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Fronton

Url produktu: <https://www.bal.sk/fronton-praskova-farba>