



Detail produktu

REMAL TELSAL V2026 Neutralizačná soľ

Charakteristika a použitie výrobku

REMAL TELSAL sa používa na neutralizáciu čerstvých vysušených omietok proti výkvetom vodou rozpustných solí a vápna z omietok, na sanáciu farebných škvŕn po dyme, nikotíne a pretečenej vode. Prípravok používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Príprava podkladu

Pred použitím prípravku musí byť plocha zbavená nesúdržných častí, prachu, mastnôt a musí byť preschnutá. Staré hrubšie nátery je nutné oškrabať.

Odporúčaný náterový postup

REMAL TELSAL sa rozpustí v pomere 1 kg v 5 l vody a takto pripravený roztok sa nanáša štetkou na ošetrované plochy. V prípade nabobtnávania starých náterov (hlavne maliarske farby a pod.) je nutné tieto pred ďalším náterom očistiť. Používajte vždy len také množstvo roztoku, aby nestekal a nevytváral lesklé, ťažko pretierateľné miesta s prebytkom REMAL TELSAL V 1406! V tomto prípade môže dochádzať k bobtnaniu vrchných náterov. Po zaschnutí ošetrovaného, popr. očisteného povrchu je možné aplikovať bežné maliarske prípravky, disperzné alebo silikónové fasádne farby obvyklým spôsobom. Nie je vhodné používať pod silikátové fasádne farby.

EAN:

Obj. číslo: MA4756

Riedenie farby: Vodou

Atest na detské hračky: Ne

Barva nátěru: Bílá

Izolácia škvŕn: Ano

Protiplesňová farba: Ano

Umývateľná farba: Ne

Oteruvzdorná za sucha: Ne

Možnosť tónovania: Ne

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.bal.sk/remal-telsal-v2026>