



Detail produktu

Uniflex štukový akrylový tmel

Uniflex akrylátový štukový tmel určený na tmelenie stredných a väčších nerovností, vynikajúcu príľnavosť na väčšine povrchov, predovšetkým na kov, oceľ, kameň, betón, drevo atď., pretierateľný, na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Najčastejšie použitie akrylového tmelu:

tmel na steny, stropy a murivo

tmel na kov

tmel na sadrokartón

tmel na drevo

tmel na okná

sadrový tmel

tmel na betón

Použitie:

Tmel sa používa na drobné opravy štukovaných stien a stropu, na vyspravenie vlásočnicových trhlín v stenách, na opravu odpadnutých rohov a na plošné opravy. Tmel sa aplikuje špachtľou, stierkou alebo nerezovým hladítkom.

Návod na použitie:

Opravované miesta musia byť súdržné, zbavené mastnôt a prachu. Tmel nanášame v jednej vrstve s hrúbkou 1,0 až 3,0 mm ak vytvrdnutiu dochádza za 30–90 minút v závislosti od okolitej teploty a hrúbky nanesej vrstvy. Po vytvrdnutí je možné povrch vyhladiť vlhkou špongiou alebo prebrúsiť. Po zaschnutí je možné na tmelené miesta aplikovať bežné maliarske nátery napr.

REMAL, SUPERMAL, atď...

Doba zasychania:

V závislosti na okolitej teplote a nanesej vrstve 30 až 90 minút.

Výdatnosť:

V jednej vrstve 1 kg/m².

Likvidácia odpadov a obalov:

Nesmie sa zneškodňovať spoločne s komunálnymi odpadmi. Nevylievať do kanalizácie. Použitý, riadne vyprázdnený a vymytý obal odovzdať na zberné miesto pre obalové odpady. Nepoužitý prípravok alebo obal so zvyškami výrobku odniešť na miesto určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

EAN:

Obj. číslo: MA5117

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Uniflex

Url produktu: <https://www.bal.sk/uniflex-stukovy-akrylovy-tmel>