



Detail produktu

Uniflex PES-TMEL UNI univerzálny tmel

Uniflex tmel uni je dvojzložkový univerzálny polyesterový tmel určený na tmelenie väčších aj menších nerovností. Používa sa predovšetkým na kov, oceľ, kameň, betón a drevo. Tmel Uni je pretierateľný, pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Kovové podklady podliehajúce korózii je najmä v exteriéri potrebné opatriť antikoróznym základom. Tmel je šedý s červeným tvrdidlom. Tmel sa nesmie používať na tmelenie miest, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.

Charakteristika univerzálného tmelu:

Dvojzložkový univerzálny polyesterový tmel

Učený na tmelenie stredných a väčších nerovností

Vynikajúca príľnavosť na väčšine povrchov, predovšetkým na kov, oceľ, kameň, betón, drevo atď.

Vhodný na opravy poškodených podkladov

Vysoká plniaca schopnosť

Lahká spracovateľnosť a brúsenie

Pretierateľný

Na vnútorné aj vonkajšie použitie

Viskozita pri 20 °C pastovitá

VOC obsah: 2004/42/IB (b) (250) < 250g/l

Odtieň šedý

Spracovanie univerzálného tmelu:

Podklad pre tmel:

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, zbavený hrdze, tukov a mastnoty. Pôvodné nátery obrúsiť až na podklad. Kovové podklady ošetriť základovou farbou s antikoróznymi vlastnosťami – dôležité predovšetkým v exteriéri.

Tuženie tmelu:

Tmel sa tuží tvrdidlom v hmotnostnom pomere 100 dielov tmelu: 2 diely tvrdidla. Nadmerné pridanie tvrdidla je nežiaduce. Môže viesť k výkvetom a zmene farebného odtieňa v následnom krycom nátere.

Dobra spracovania tmelu:

3 – 4 minúty pri + 20 °C. Reakčná teplota nesmie klesnúť pod +5°C.

Nanášanie tmelu:

stierkovaním.

Doba schnutia a brúsiteľnosti tmelu:

pri + 20 °C cca po 15-tich minútach proti prachu, brúsiteľný po 25-tich minútach.

EAN:

Obj. číslo: MA5129

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Uniflex

Url produktu: <https://www.bal.sk/uniflex-pes-tmel-uni-univerzalni-tmel>