



## Detail produktu

### Uniflex PES-TMEL vlákno tmel so skleným vlákien

Dvojzložkový polyesterový tmel určený na tmelenie zvlášť veľkého rozsahu alebo na premostenie slabých alebo prehrdzavených miest a dier. Vysoký obsah skleného vlákna. Vynikajúca priľnavosť na kove a sklolamináte. Vysoká plniaca schopnosť - možnosť vytvorenia pevnej, hrubej vrstvy. Ľahká spracovateľnosť a vylepšené vlastnosti pri brúsení. Tmel sa nesmie používať na tmelenie miest, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou. Nie je vhodný na pozinkované a hliníkové podklady.

Vlastnosti dvojzložkového tmelu:

vysoký obsah skleného vlákna

vysoká plniaca schopnosť

ľahká spracovateľnosť

vylepšené vlastnosti pri brúsení

viskozita pri 20°C: pastovitá

VOC - obsah: 2004/42/IIB (b) (250) < 250g/l

odtieň: zelená

Spracovanie dvojzložkového tmelu:

Podklad:

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, zbavený hrdze, tukov a mastnoty. Pôvodné nátery obrúsiť až na podklad.

Tuženie:

Tmel sa tuží tvrdidlom v hmotnostnom pomere 100 dielov tmelu: 2-3 diely tvrdidla. Nadmerné pridanie tvrdidla je nežiaduce.

Môže viesť k výkvetom a zmene farebného odtieňa v následnom krycom nátere.

Doba spracovania:

3 - 4 minúty pri + 20 °C. Reakčná teplota nesmie klesnúť pod +5 °C.

Nanášanie:

stierkovaním.

Doba schnutia a brúsiteľnosť:

pri + 20 ° C cca po 15 - 20-tich minútach proti prachu, brúsiteľný po 20-tich minútach.

EAN:

Obj. číslo: MA5130

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Uniflex

Url produktu: <https://www.bal.sk/uniflex-pes-tmhel-vlakno-tmhel-se-skelnym-vlaken>